PRZEKRÓJ B–B, C–C
SKALA 1:100

PŁYTKI PCW NA KLEJU
SZLICHTA CEMENTOWA – 3,5 CM
STYROPIAN SAMOGASNĄCY – 2 CM
1 × PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA CEMENTOWA – 1 CM
PŁYTY KANAŁOWE – 24 CM
TYNK WAP. - CEM. – 1,5 CM

PŁYTY PAŹDZIERZOWE GR. 2 CM NA LEGARACH DREWN. 8×15 CM I ROZSTAWIE CO 80 CM
WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA GRUB. – 15 CM
1 × PAPA ASFALTOWA Z PRZESMAROWANIEM STYKÓW (PAROIZOLACJA)
CEMENTOWA GŁADŹ WYRÓWNAWCZA – 1 CM
PREFABRYKOWANE PŁYTY KANAŁOWE – 24 CM
TYNK WAP.-CEM. – 1,5 CM

ŁASTRYKO – 2 CM
SZLICHTA CEMENTOWA – 3 CM
STYROPIAN SAMOGASNĄCY – 1 CM
1 × PAPA ASFALTOWA IXOLACYJNA
CEMENTOWA GŁADŹ WYRÓWNAWCZA – 1 CM
PŁYTY KANAŁOWE – 24 CM
TYNK WAP. - CEM. – 1,5 CM

DACHÓWKA BITUMICZNA PROD. USA W KOLORZE CZERWONYM
1 × PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
DESKI SOSNOWE DO CZOŁA GRUB. 25 MM

WIENIEC O WYM. b × h = 25 × 20 CM Z BETONU B 15
ZBROJONY 4 ϕ 12 34GS, STRZEMIONA ϕ 6 STOS CO 30 CM
– Z WIENCA WYPUSCIĆ ŚRUBY ϕ 12 CM DO MOCOWANIA MURŁATY.

DACHÓWKA BITUMICZNA PROD. USA W KOLORZE CZERWONYM
1 × PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
DESKI SOSNOWE DO CZOŁA 25 MM.
KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA – 15 CM
FOLIA (PAROIZOLACJA)
PŁYTA ŻELBETOWA – 10 CM
TYNK WAP. – CEM. – 1,5 CM.

WIENIEC O WYM. b × h = 25 × 20 CM Z BETONU B 15
ZBROJONY 4 ϕ 12 34GS, STRZEMIONA ϕ 6 STOS CO 30 CM
– Z WIENCA WYPUSCIĆ ŚRUBY ϕ 12 CM DO MOCOWANIA MURŁAT.

*Płyta OSB na legarach 6x6cm ul. krzyżowo
*Wełna mineralna 12cm, max. λ -0,035W/mK

*Wełna mineralna 12cm, max. λ -0,035W/mK

*Płyta OSB na legarach 6x6cm ul. krzyżowo
*Wełna mineralna 12cm, max. λ -0,035W/mK

OTWORY NAWIEWNE ϕ 4 CM
Z RUREK PLASTIKOWYCH W OSIACH OKIEN

STYROPIAN 10 CM
ŚCIANKA 6CM z C.DZIURAWKI

PŁYTY TWARDE Z WEŁNY MINERALNEJ – 20 CM
1 × PAPA ASFALTOWA Z PRZESMAR. STYKÓW
CEMENTOWA GŁADŹ WYRÓWNAWCZA – 1 CM
PŁYTA ŻELBETOWA – 10 CM
2 I № 360 ZESPAWANE ZE SOBĄ

KLEPKA DĘBOWA – 2,2 CM
PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK SOSNOWYCH – 3,2 CM
LEGARY DREWN. 6,5 × 7,6 CM CO 80 CM
STYROPIAN SAMOGASNĄCY MIĘDZY LEGARAMI – 8 CM
PODKŁADY BETONOWE – 5 CM
2 PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALT.
PODŁOŻE Z BETONU B 10 – 12 CM
PIASEK ŚRUBY UBIJANY – 20 CM

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C